

Gaxeta de Grafite com Inconel

DESCRIÇÃO

A Gaxeta de Grafite com Inconel FMA-200I é entrelaçada com puro grafite flexível, reforçada individualmente com fios de inconel. A utilização deste tipo de fio, proporciona uma gaxeta com boa resistência mecânica, baixíssimo coeficiente de atrito, elevado coeficiente de condutibilidade térmica, alta resistência química e excelente selabilidade. É auto lubrificante e devido à sua forma de entrelaçamento, apresenta excelente flexibilidade. Proporciona compatibilidade química com a maioria dos fluidos industriais, selabilidade e flexibilidade incomparável. Bem indicada em serviços severos em válvulas. É indicada para hidrocarbonetos, vapor, água, gases, produtos químicos, óleos sintéticos e minerais. A excelente desempenho, faz desta gaxeta o produto ideal para refinarias, petroquímica, termoquímicas, em geral.



DADOS TÉCNICOS:

- Temperatura mínima: -240°C
- Temperatura máxima: 450°C
- Temperatura Vapor: 650°C
- Pressão válvulas: 400 bar
- PH: 0-14

APLICAÇÕES:

- Engaxetamento em eixos com grande velocidade periférica
- Eliminar gotejamento em bombas
- Vedação sob alta temperatura
- Vedação em contato com óleos térmicos
- Vedação em petroquímicas

Televendas: (31) 2523-0743

Visite nosso Site: www.fabricamineira.com.br